kod produktu: 1VG062

AVer CAM550










7 044,37 zł


5 727,13 zł netto

OPIS

Aver Cam550
To kamera do wideokonferencji z 2 wbudowanymi obiektywami. Model przychwytujący obraz w standardzie rozdzielczości 4K. 12-krotny zoom optyczny zapewni precyzyjne powiększenia obrazu bez utraty na jakości. Technologia Plug&Play zapewnia szybkie i proste podłączenie urządzenie do komputera i rozpoczęcie spotkania online.




Wbudowana kamera panoramiczna
Model z dwoma obiektywami integruje kamerę PTZ z szerokokątną kamerą o polu widzenia 120 stopni i pozwala na jednoczesne śledzenie mówcy i rejestrowanie panoramiczne widoku klasy.



Prosta kontrola
Sterowanie gestami pozwala używać intuicyjnych gestów do dostosowania kadru bez używania pilota, myszy czy klawiatury.



Smart Gallery
To funkcja, dzięki której każdy ma swoje własne wirtualne miejsce podczas spotkania. Uruchomienie tej funkcji umożliwia widok każdego użytkownika na ekranie podczas spotkania online.




True WDR
Wbudowany czujnik Sony, który kontroluje wartość ekspozycji kamery pozwala na dokładną rejestrację obrazu nawet przy bardzo dużym kontraście. Obraz z kamery z funkcją WDR podlega dynamicznym zmianom wartości prześwietlonych i niedoświetlonych pikseli, dzięki temu niedoświetlone elementy obrazu są lepiej uwidocznione. Dzieje się to dzięki zaawansowanej analizie obrazu i wykorzystaniu zróżnicowanych ustawień czasu naświetlania.



Zasilanie PoE+

Model został wyposażony w zasilanie PoE+, które stanowi atrakcyjną alternatywę do prowadzenia zasilania osobnym przewodem. Rozwiązanie to eliminuje nam dodatkowe kable zasilające i w znaczny sposób ułatwia instalacje.



Przód kamery:



Tył kamery:



1. Zamek Kensington
2. Wyjście HDMI
3. USB 3.1 typu B
4. Wejście/wyjście RS232
5. Lan do przesyłania strumieniowego IP i zasilania przez sieć Ethernet (PoE)
6. DC 12V

Kamera PTZ

- 24-krotny zoom całkowity (12X zoom optyczny)
- Matryca: Sony 4K EXMOR
- Rozdzielczość: 4K w 30 klatek/sek.; Full HD przy 60 klatkach/sek.
- Zakres ruchu 170 poziom; +90/-30 pochylenie;
- Kąt widzenia: 85 (przekątna)
- Minimalna odległość robocza: 1.5 m
- Presety: 10 przez pilota / 128 przez RS-232
- True WDR
- BLC (back light compensation)- kompensacja światła otoczenia
- Zasilanie PoE+
- Standardowy gwint statywowy
- Obrót obrazu (do montażu sufitowego)
- Kensington security slot

Dodatkowy obiektyw AI

- Matryca: Sony 4K EXMOR
- Liczba klatek na sekundę i rozdzielczość ustawiona zgodnie z ustawieniami obiektywu PTZ
- Kąt widzenia: 95

Wymagania systemowe

- Windows 7/10
- Mac OS X 10.7 lub wyższy
- Google Chromebook 29.0.1547.70 lub nowszej

Wymagania sprzętowe

- Procesor Intel® Core™ i5-4460 3,2 GHz
- 4 GB RAM lub więcej
- USB 3.1 (kompatybilny z USB 2.0)

Zawartość opakowania

- Kamera PTZ
- Pilot
- Kabel 5m USB do PC (USB2.0)
- Zasilacz (3 m.)
- HDMI (3m.)
- Instrukcja uruchomienia
- Uchwyt ścienny
- Śruby
- Adapter mini Din 9 do mini DIN8 RS232

Akcesoria opcjonalne:

- Uchwyt do montażu na suficie
- Uchwyt do montażu na monitorze
- Kabel optyczny USB3.1 10m/20m/30m
- Speakerphone FONE540

Wymiary

- Wymiary opakowania: 253 x 253 x 271 mm
- Waga: 4,8 kg
- Pilot: 200 x 50 x 121mm / 90g

Kompatybilne aplikacje

Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, Google Hangouts meet, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf,

Kamery oraz systemy do wideokonferencji AVer objęte są standardową, 3-letnią gwarancją.

SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Producent	AVer
Zoom optyczny	12 x
Zoom cyfrowy	2 x
Rozdzielczość	4096 x 2160 (4K)
Matryca	Sony 4K EXMOR
Kąt widzenia	85 st
Presety	10
Zakres ruchu PTZ	170 poziom; +90/-30 pochylenie
Odświeżanie	30 fps dla 4K, 60 fps dla Full HD
True WDR	tak
BLC- kompensacja światła otoczenia	tak
Zasilanie PoE+	tak
Standardowy gwint statywowy	tak
Obrót obrazu (do montażu sufitowego)	tak
Kensington security slot	tak
Porty komunikacyjne	HDMI RJ-45 RS232 USB (b)
Waga	2.1 kg
Gwarancja	3 lata
Kolor	Czarny
Wymiary	70.8 x 190.5 x 173 mm