

Projektor Casio XJ-UT351W



Produkt archiwalny

OPIS

Rewolucyjne projektory **Laser&LED** wyposażone są w bezręciowe, hybrydowe źródło światła składające się z **diod LED i lasera**, dzięki czemu żywotność lampy to aż 20 tys. godzin (ponad 15 lat przy pracy 6 h dziennie)! Znacznie spadają zatem koszty eksploatacji urządzenia. Hybrydowe **lampy Laser&LED** są pierwszym na świecie bezręciowym źródłem wysokiej jasności światła, które może być wykorzystywane do konstrukcji projektorów zgodnie z koncepcją „clean & green” – tworzenia urządzeń przyjaznych środowisku. Nowe źródło światła nie wymaga czasochłonnego studzenia po zakończeniu prezentacji – projektor można wyłączyć praktycznie natychmiast. Dodatkowo, lampa nie musi się rozgrzewać by uzyskać pełną jasność i wierność kolorów – już po 5 sekundach od włączenia uzyskujemy na ekranie jasne, czyste barwy obrazu.

Projektor ultra krótkoogniskowy Laser&LED

Projektor XJ-UT351W to model ultra krótkoogniskowy, potrafiący wyświetlić obraz o przekątnej **100 cali z odległości zaledwie 40 cm** od ekranu. Urządzenia tego typu są szczególnie polecane do zastosowań z tablicami interaktywnymi, ponieważ jest tu praktycznie wyeliminowane zjawisko cienia rzucanego przez prowadzącego w trakcie korzystania z funkcji interaktywnych tablicy.

Model **XJ-UT351W** charakteryzuje:

- **3.500 ANSI lumenów** jasności
- Rozdzielczość **WXGA (1.280 x 800)**
- Kontrast **20.000:1**
- 2 złącza **HDMI**
- Wbudowany **głośnik o mocy 16W**
- Korekcja Keystone pionowa i pozioma

SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Producent	Casio
Technologia	DLP
Typ projektora	Bezlampowy Ultrakrótkoogniskowy (UST)
Kontrast	20000:1
Jasność źródła światła	3500 lm
Rozdzielczość	1280 x 800 (WXGA)
Poziom szumu	28 - 37 dB
Żywotność źródła światła	20.000 godzin
Zużycie energii	230W (tryb jasny) / 205W (tryb normalny) / 185W (tryb ECO1) / 105W (tryb ECO5) / 0.23W (Standby)
Współczynnik odległości	0.28:1
Moc/źródło światła	Laser&LED
Zoom/Focus	brak (tylko cyfrowy) / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	5 st
Keystone poziomy (+/-)	5 st
Przekątna	50" - 110"
Odległość od ekranu	0.06 - 0.47 m
Szerokość obrazu	1.08 - 2.37 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	0.27 m
Wejścia wideo	S-Video Component (RCA)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	2 x mini jack 3.5 mm Mikrofon (mini jack 3.5 mm) RCA (L/R)
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 USB (A) zasilające Micro-USB (wgranie logo)
Funkcje projektora	Bezfiltrowy układ chłodzenia Czujnik oświetlenia zewnętrznego Funkcja Własne Logo Intelligent Brightness Control - automatyczne dostosowanie jasności obrazu Kensington Lock Menu ekranowe w j. polskim Projekcja tylna Security bar Sterowanie i zarządzanie przez sieć Szybkie włączanie i wyłączanie Timer prezentacji Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN

Wbudowany głośnik	16W mono
Wyposażenie standardowe	Kabel zasilający Kabel VGA (D-Sub 15) Pilot Baterie do pilota Karta gwarancyjna Osłona kabli Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	338 x 333 x 153 (bez pokrywy) / 413 x 333 x 153 (z pokrywą) mm
Waga	5.7 kg
Gwarancja	Przy użytkowaniu do 12h dziennie: 3 lata na projektor, 5 lat (max. 10.000 godzin) na źródło światła Przy użytkowaniu powyżej 12h dziennie: 2 lata na projektor, 2 lata (max. 6.000 godzin) na źródło światła