

Projektor Vivitek DH3660Z

Produkt archiwalny

 OPIS**Niewielki projektor laserowy idealny do firmowych sal konferencyjnych**

Model DH3660Z łączy moc projekcji laserowej z kompaktowym rozmiarem i niewygórowaną ceną. Projektor laserowy DH3660Z spodoba się każdemu właścicielowi firmy i jest równie atrakcyjny dla integratorów systemów poszukujących niewielkich projektorów laserowych do symulacji lub wyświetlania obrazu. Niewielki rozmiar i waga zaledwie 7 kg. Model DH3660Z oferuje jasność 4500 lumenów i rozdzielczość Full HD, gwarantując wysoką wydajność. Kompaktowy model DH3660Z charakteryzuje się wyjątkową elastycznością instalacji. Projektory są wyposażone w trzy gniazda HDMI, szeroką soczewkę z 1,5-krotnym powiększeniem oraz możliwość regulowania odchylenia w pionie. Wyrównywanie obrazu zostało ułatwione dzięki pionowej i poziomej korekcie zniekształcenia trapezowego oraz możliwości dopasowania 4 narożników.

FUNKCJE I ZALETY

- Seria projektorów laserowych o niewielkich rozmiarach, ważących tylko 7 kg i przeznaczonych do łatwej instalacji w salach konferencyjnych.
- Jasność wynosząca 4500 lumenów, rozdzielczość Full HD 1080p, a także współczynnik kontrastu 20 000:1 zapewniają jasny i wyraźny obraz.
- Inteligentne funkcje i konstrukcja przynoszą korzyści ułatwiające prowadzenie spotkań i zwiększenie produktywności przed ich rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu.
- Funkcja Instant ON umożliwia szybką konfigurację, dzięki czemu spotkania mogą rozpocząć się na czas. Projektor uruchamia się błyskawicznie w ciągu trzech sekund i jest wyposażony w funkcję automatycznego włączania sygnału HDMI i VGA.
- Funkcja Instant CONNECTION z trzema złączami HDMI umożliwia natychmiastowe przełączanie źródeł w celu zaoszczędzenia dodatkowego czasu. Projektor jest zgodny z rozwiązaniem do bezprzewodowego udostępniania prezentacji i współpracy NovoConnect, zapewniając dodatkowe opcje interakcji i elastyczności.
- Funkcja Instant OFF umożliwia wyłączenie projektora bez oczekiwania na jego schłodzenie, a przyjazna dla środowiska funkcja AutoPowerOff powoduje automatyczne wyłączenie projektora, jeśli przez określony czas nie odebrano żadnego sygnału wejściowego.
- Odbiorcy mogą skupić swoją energię na spotkaniu, ponieważ projektor jest bardzo cichy. Poziom hałasu wynosi tylko 29 dB w trybie

Eco dzięki funkcji inteligentnego zarządzania wentylatorem, która automatycznie i dynamicznie dostosowuje prędkość wentylatora do wybranego poziomu jasności.

- Wbudowany głośnik o mocy 10 W gwarantuje, że przekaz jest dobrze słyszalny.
- Tryb symulacji DICOM doskonale sprawdza się w przypadku szkoleń i seminariów medycznych.
- Konstrukcja mechanizmu optycznego z uszczelnieniem przeciwkurzowym oraz zaawansowane zarządzanie temperaturą z optymalnym chłodzeniem i przepływem powietrza decydują o wysokiej jakości i trwałości projektora.

 SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Vivitek
Technologia	DLP
Typ projektora	Instalacyjny Bezlampowy
Kontrast	20000:1
Jasność źródła światła	4500 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Rodzaj źródła światła	Laser
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Poziom szumu	35 dB (tryb normalny) / 29 dB (tryb ECO)
Żywotność źródła światła	20000 h
Zużycie energii	330 W (tryb Normal) / 260 W (Tryb Eco) / < 0,5 W (tryb Standby)
Współczynnik odległości	1.39 - 2.09:1
Lens Shift (przesunięcie obiektywu)	Tak
Obiektyw	F = 2.45 2.97, f = 20.7 31.05 mm
Zoom/Focus	1.5x
Keystone pionowy (+/-)	30 st
Keystone poziomy (+/-)	30 st
Przekątna	26" - 324"
Szerokość obrazu	0.58 - 7.17 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.47 - 3.70 m
Wejścia wideo	Composite 3 x HDMI VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	Mikrofon (mini jack 3.5 mm) mini jack 3.5 mm RCA (L/R)
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232 USB serwisowe

	USB (A) zasilające
Funkcje projektora	BrilliantColor Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania DLP DarkChip Kensington Lock Lens Shift (przesunięcie obiektywu) Security bar Stop klatka (funkcja freeze) Tryb symulacji DICOM Wsparcie MHL Bezfiltrowy układ chłodzenia Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Projekcja 360° (obróć w osi optycznej projektora np. projekcja na sufit/podłogę) Projekcja na podłogę lub sufit Projekcja tylna Projekcja w trybie portretowym Sterowanie i zarządzanie przez sieć Współpraca z Crestron RoomView Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN 3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji)
Wbudowany głośnik	10 W
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Pilot Skrócona instrukcja obsługi Kabel zasilający
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	341 x 395 x 136 mm
Waga	7 kg
Gwarancja	Standardowa Gwarancja na laserowy projektor fosforowy: 5letnia gwarancja na projektor; 5 lata lub 10 000 godzin na Projektor laserowy z technologią fosforową (w zależności od tego co nastąpi wcześniej)