

## Projektor krótkoogniskowy Vivitek DX283ST



**2 499,36 zł**

2 032,00 zł netto



OPIS



Vivitek DX283-ST to multimedialny projektor krótkoogniskowy. Specjalny układ optyczny pozwala na wyświetlenie obrazu o przekątnej 80" z odległości nieco ponad 100 cm. Takie rozwiązanie idealnie nadaje się do współpracy z tablicą interaktywną. Dodatkową zaletą projektorów krótkoogniskowych jest redukcja cienia rzucanego na ekran oraz ograniczenie ryzyka sytuacji w których wzrok prowadzącego narażony jest na światło projektora.

Vivitek DX283-ST wyświetla obraz w rozdzielczości XGA (1.024 x 768) z jasnością 3600 ANSI lumenów z wykorzystaniem technologii DLP. Zestawienie tych parametrów oraz uzupełnienie ich o kontrast wynoszący 20 000:1 zapewnia wysokiej klasy projekcję z wyraźnym obrazem i wiernym odwzorowaniem barw.

Duża ilość złączy w tym dwa złącza HDMI, dwa złącza VGA oraz wejście audio pozwala na swobodę korzystania z projektora bez względu na posiadane urządzenie wysyłające sygnał wideo i audio.

Wyeliminowanie filtrów powietrza oraz zastosowaniu szczelnego układu optycznego pozwala na znaczące zmniejszenie całkowitego kosztu posiadania i obniżenia kosztów serwisowania projektora. Warto zwrócić uwagę również na żywotność lampy, która wynosi do 10 000 godzin w trybie pracy DynamicECO.

Model ten objęty jest 2-letnią gwarancją producenta, gwarancja na lampę wynosi 12 miesięcy (max. 1000h).



SPECYFIKACJA



### Dane techniczne

Technologia	DLP
Typ projektora	Krótkoogniskowy (ST)
Kontrast	20000:1
Jasność źródła światła	3600 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Rodzaj źródła światła	Lampa
Rozdzielczość	1024 x 768 (XGA)
Poziom szumu	29 dB (tryb ECO) / 32 dB (tryb normalny)
Żywotność źródła światła	5500 h (tryb normalny) / 7000 h (ECO) / 10000 h (Dynamic ECO)
Zużycie energii	250W (tryb normalny) / 210W (ECO) / <0,5W (Stand-by)
Współczynnik odległości	0.63:1
Moc/źródło światła	210 W
Obiektyw	F=2.65, f=7.2mm
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	50" - 100"
Odległość od ekranu	0.63 - 1.29 m
Szerokość obrazu	1.01 - 2.03 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	1.02 m
Wejścia wideo	Composite 2 x HDMI S-Video 2 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 USB serwisowe
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) Kensington Lock Łatwa wymiana lampy BrilliantColor Menu ekranowe w j. polskim Sterowanie prezentacją za pomocą pilota (wymaga podłączenia projektora do komputera przez USB) Stop klatka (funkcja freeze) Timer prezentacji Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Możliwość instalacji na statywie
Wbudowany głośnik	2 W (mono)
Wyposażenie standardowe	Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot Baterie do pilota Płyta CD z instrukcją obsługi Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	105 x 331 x 244 mm

Waga

2.6 kg

Gwarancja

2 lata na projektor / 1 rok na lampę lub 1000 godzin (co nastąpi wcześniej)