

Projektor Vivitek DH278



Produkt archiwalny



Vivitek DH278 to przedstawiciel popularnej serii przenośnych projektorów marki Vivitek.

Podobnie jak cała seria - należy do modeli o dobrze przemyślanych parametrach. **DH278 waży zaledwie 2.6 kg**, dzięki czemu jego przenoszenie jest wygodne i bezproblemowe. Niska waga pozwala też na jego pewną instalację na niemal każdym uchwycie sufitowym, dzięki temu koszty instalacji nie są wysokie.

DH278 wyświetla obraz w rozdzielczości FullHD (1920 x 1080) z jasnością aż 4000 ANSI lumenów i kontrastem 20000:1 !

Te parametry wyświetlania obrazu w połączeniu z technologią BrilliantColor pozwalają uzyskać jasny i żywy obraz z wiernie odwzorowanymi barwami, również w nieprzygotowanych pomieszczeniach. Dzięki temu projekcję rozpoczniemy szybciej, często bez konieczności dodatkowego zaciemniania sali.

Vivitek DH278 **jest projektorem bezfiltrowym**, co oznacza znaczną redukcję kosztów konserwacji i użytkowania. Dodatkowo zastosowano w nim lampę o żywotności nawet **10.000 godzin w trybie Dynamic Eco!** oznacza to nawet kilkuletnią pracę bez konieczności wymiany lampy.

Jest wyposażony w funkcję 3D dzięki której oglądanie filmów, klipów wideo i wydarzeń sportowych nabiera nowego wymiaru. Niesamowitych i realistycznych wrażeń dostarcza żywe odwzorowanie głębi kolorów i obrazów. Aby móc oglądać obrazy 3D, należy założyć okulary 3D.

Dzięki funkcji szybkiego restartu i natychmiastowego ponownego uruchomienia możemy cieszyć się ponowną pracą projektora już po zaledwie 90 sekundach od jego wyłączenia.

Projektor wyposażono w **2 złącza HDMI i 2 złącza VGA oraz, głośnik o mocy 2W oraz funkcję 3D Ready**. Dzięki temu ten prosty projektor sprawdzi się w większości podstawowych zastosowań prezentacyjnych i da się podłączyć do większości współczesnych urządzeń. Dodatkowo złącze Composite pozwala na podłączenie urządzeń starszej generacji, takich jak np. odtwarzacze DVD, a nawet magnetowid, co pozwoli na obejrzenie również archiwalnych materiałów sprzed wielu lat.

Gwarancja na projektor wynosi 2 lata, na lampę 1 rok lub 1.000 godzin.



SPECYFIKACJA



Dane techniczne

Producent	Vivitek
Technologia	DLP
Typ projektora	Biznes i edukacja
Kontrast	20000:1
Jasność źródła światła	4000 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Rodzaj źródła światła	Lampa
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Poziom szumu	32 dB (tryb normalny) / 29 dB (tryb ECO)
Żywotność źródła światła	5.500h (tryb normalny) / 7.000h (ECO) / 10.000h (Dynamic ECO)
Zużycie energii	250W (tryb normalny) / 210W (ECO) / <0.5W (Stand-by)
Współczynnik odległości	1.36 - 1.66
Moc/źródło światła	210 W
Obiektyw	F = 2.47 - 2.66; f = 20.4 - 24.48
Zoom/Focus	1.2x ręczny / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	40 st
Przekątna	40" - 300"
Odległość od ekranu	1 - 9.3 m
Szerokość obrazu	0.88 - 6.46 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.34 - 2.86 m
Wejścia wideo	Composite 2 x HDMI S-Video 2 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RS232 USB serwisowe
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) BrilliantColor Kensington Lock Łatwa wymiana lampy Możliwość instalacji na statywie Bezfiltrowy układ chłodzenia

	Menu ekranowe w j. polskim
Wbudowany głośnik	2W (mono)
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	105 x 331 x 244 mm
Waga	2.6 kg