kod produktu: 1PI248

Projektor Vivitek DH856









6 499,32 zł

5 284,00 zł netto

OPIS

DH856 to kompaktowy, przenośny projektor o wysokiej jasności, doskonałym odwzorowaniem kolorów i łatwością w wyborze źródła sygnału.
Nadaje się do instalacji w salach konferencyjnych do zastosowań profesjonalnych. Model DH856 zapewnia wyjątkową wydajność dzięki rozdzielczości 1080p i wysokiej jakości obrazu dzięki jasności 4,800 lumenów i kontrastowi 15 000:1. Waga 3,4 kg i elastyczny 1,5-krotny współczynnik powiększenia pozwalają na łatwe przenoszenie pomiędzy różnymi salami konferencyjnymi i sprawiają, że idealnie sprawdza się w podróży. Dzięki zaawansowanej technologii, wielu trybom i funkcjom sprzętowym projektor zapewnia trwałe, niezawodne i precyzyjne wyświetlanie kolorów, oferując optymalną jakość obrazu w każdym środowisku.

FUNKCJE I ZALETY

- Technologie DLP® i BrilliantColor™ gwarantują żywy, wysokiej jakości obraz
- 4 800 lumenów wysokiej jasności i 4000 godzin żywotności lampy w trybie Eco
- Łatwa korekta obrazu za pomocą 4 ustawień geometrii narożników oraz poziomej i pionowej korekcji zniekształceń trapezowych
- 1,5-krotny współczynnik powiększenia zapewniający elastyczność instalacji
- Funkcja zasilania przez USBA (5V/1,5 A) umożliwia podłączenie urządzeń multimedialnych z interfejsem HDMI lub urządzeń współpracujących bezprzewodowo NovoConnect: NCX300, NovoPro i NCX700
- Nowe menu sterowania na ekranie (OSD) ułatwiające obsługę i zwiększające kontrolę nad opcjami wyświetlania
- viviBlack zwiększa poziom czerni, zapewniając wyższy współczynnik kontrastu
- Możliwość sterowania i zarządzania przez sieć

SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Producent	Vivitek
Technologia	DLP
Typ projektora	Biznes i edukacja
Rodzaj źródła światła	Lampa
Jasność źródła światła	4800 lm
Jednostka jasności	ANSI Lumeny
Kontrast	15000:1
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Poziom szumu	36 dB (tryb normalny) / 31 dB (tryb ekonomiczny)
Żywotność źródła światła	3000 (tryb normalny) / 4000 (tryb ekonomiczny) / 5000 (tryb oszczędny)
Zużycie energii	410 W (tryb normalny) / 320 W (tryb ekonomiczny) / <0.5 W (w trybie czuwania)
Współczynnik odległości	1.39 - 2.09
Moc/źródło światła	310 W
Obiektyw	F = 2.42 - 2,97 / f = 20,70 - 31,05 mm
Zoom/Focus	1,5x / ręczny
Keystone pionowy (+/-)	30 st
Keystone poziomy (+/-)	30 st
Przekątna	25,9" - 324,9"
Szerokość obrazu	5.7 - 7.19 m
Odległość od ekranu	1.2 - 10 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.46 - 3.70 m
Wejścia wideo	2 x HDMI VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232 Trigger 12V USB (a) x2 USB mini
Funkcje projektora	3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) BrilliantColor Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Kensington Lock Menu ekranowe w j. polskim Projekcja tylna Sterowanie i zarządzanie przez sieć Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Funkcja Własne Logo

	Security bar Stop klatka (funkcja freeze) Tryb symulacji DICOM Współpraca z Crestron RoomView Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Łatwa wymiana lampy
Wbudowany głośnik	10 W
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Pilot Przewód zasilający Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	213 x 314 x 126 mm
Waga	3.4 kg
Gwarancja	3 lat na projektor / 1 rok lub 1000 godzin na lampę.